



Specifiche di fornitura per PIATTAFORMA AUTOMATICA

**PIATTAFORMA AUTOMATICA a COMANDO IDRAULICO
con 2+2+2+2+2+2 GRIFFE AUTOCENTRANTI**

Modello: GD-I / 2+2+2+2+2+2

composta da:

- Corpo monoblocco in fusione;
- 2+2+2+2+2+2 sottogriffe bilanciate a 2 a 2 incassate predisposte per il montaggio di griffe temperate reversibili;
- Guide protette con raschiatori;
- Lubrificazione forzata degli organi in scorrimento;
- Comando a leva;
- Corsa automatica 25 mm cadauna sottogriffa;
- Corsa di oscillazione 5+5 mm cadauna sottogriffa;
- Calotta di attacco predisposta per il montaggio sul naso mandrino macchina (sarà necessario ricevere il disegno del naso mandrino per l'adattamento);
- Attacco sottogriffe con passo quadro 20 mm (10+10);
- n° 12 cave a T H12 ricavate nel corpo per il fissaggio di puntalini di appoggio o staffe di fissaggio;
- 12 griffe tenere (blocchetti tornibili);
- Per il comando della piattaforma :
 - cilindro idraulico incorporato;
 - collettore a 2 mandate + 1 per lubrificazione forzata e 1 recupero drenaggio;
 - 2 valvole di sicurezza sulle mandate di bloccaggio;
 - dispositivo controllo corsa tramite micro di prossimità;
 - predisposizione attacco encoder.

