



Specifiche di fornitura per

PIATTAFORMA AUTOMATICA

**PIATTAFORMA AUTOMATICA a COMANDO IDRAULICO
con 2+2 GRIFFE AUTOCENTRANTI**

Modello: GD-RI / 2+2

composta da:

- Corpo monoblocco in fusione;
- 2+2 sottogriffe incassate predisposte per il montaggio di griffe temperate reversibili;
- Comando a leve;
- Corsa automatica 30 mm cadauna sottogriffa;
- Corsa indipendente di registrazione manuale 32 mm cadauna sottogriffa;
- Calotta di attacco predisposta per il montaggio sul naso mandrino macchina (sarà necessario ricevere il disegno del naso mandrino per l'adattamento);
- Attacco sottogriffe con passo quadro 40 mm (25+15);
- n° 4 cave a T H12 ricavate nel corpo per il fissaggio di puntalini di appoggio o staffe di fissaggio;
- chiave di servizio;
- 4 griffe temperate-reversibili;
- Per il comando della piattaforma :
 - bicilindro idraulico incorporato a 2 pistoni dipendenti;
 - collettore a 2 mandate +1 recupero drenaggio;
 - 2 valvole di sicurezza;
 - dispositivo controllo corsa tramite micro di prossimità;
 - predisposizione attacco encoder.

